

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

Technická špecifikácia:

DOSKA 20MM T/ČIERNA je vyrobená technológiou vstrekolisovania do formy z recyklovaných plastov na báze PP, je ľahčená prídavkom malého množstva anorganického nadúvadla. Dosky je možné medzi sebou spájať pomocou tepelného zvarovania. Dosky sú určené ako pomocný materiál na výrobu rôznych nádrží, septikov a pod..

Povrch výliskov musí byť hladký bez defektov, bublín a zalisovaných cudzích telies. Sú prípustné malé stopy po vtoku.

Na výrobu sú používané recyklované plasty vo forme regranulátu, drviny a aglomerátu.



TECHNICKÉ DÁTA

VLATNOSTI	TESTOVANCIA METÓDA	JEDNOTKY	DOSKA 20mm T
Rozmer vonkajší dĺžka x šírka	Kovovým meradlom s presnosťou $\pm 0,1$ mm	mm	1000x1000
Dovolená odchýlka vonkajších rozmerov		mm	± 12
Povolený priehyb		mm	9
Hrúbka	STN 4593	mm	20
Dovolená odchýlka hrúbky		mm	$\pm 1,0$
Hmotnosť	Kalibrované váhy s presnosťou ± 1 g	kg	13,5
Dovolená odchýlka hmotnosti		g	± 500
Nasiakavosť (100°C/d)	TATRAFAN, s.r.o.	mg/cm ²	max. 4
Odolnosť proti alkalickej zemine	TATRAFAN, s.r.o.	Skúšobná vzorka vo farebnom vyhotovení musí byť bez porušenia	

Dodacie podmienky:

DOSKY 20MM T/ČIERNA sú balené na paletu v množstve 50ks. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, dátum výroby.

Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku.

