

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

AGLOMERÁT KX je vyrobený aglomeráciou z odpadovej polypropylénovej fólie obsahujúcej potlačové farby vo forme kotúčov, alebo lisovaných balíkov, ktorá vzniká pri potlačí a ďalšom spracovávaní základnej BOPP fólie v CHEMOSVIT a.s.. Aglomerát KX je nepravidelného tvaru o rozmere 3 – 7 mm, rôznofarebný, pórovitý. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie. Vzhľadom na výskyt farieb v tomto aglomeráte doporučujeme jeho zapracovanie len v určitom percentuálnom zastúpení.



TECHNICKÉ DÁTA

AGLOMERÁT KX	Zloženie	polypropylén (+metalíza/0,1%) + potl. farby/max. 10 %
	Index toku taveniny	4,3 - 7,3 g/10min./230°C STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,90 - 0,91 g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 7mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	400 - 600kg/m ³ STN EN ISO 60
	Farba	SIVÁ

Dodacie podmienky:

AGLOMERÁT KX je dodávaný v plastových PE vreciach á 20kg uložených na paletách o hmotnosti cca 960 kg. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, hmotnosť, dátum výroby, resp. ďalšie údaje. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude nasledne spracovávaný.



TATRAFAN, s.r.o.

Štúrova 101

059 21 Svit

Slovakia

tel.: +421 52 715 2685

fax: +421 52 715 7685

mail: milan.semancik@tatrafan.com