

Tento materiálový list slúži ako všeobecná charakteristika výrobku pre potreby zákazníkov. Obsahuje konkrétnu špecifikáciu, zloženie a použitie tohto materiálu.

AGLOMERÁT PE-OST-2 je vyrobený aglomeráciou z odpadovej polyetylénovej fólie PE vrecia číre alebo matované a pod.. Aglomerát je nepravidelného tvaru o rozmere 3 – 7 mm , rôznofarebný, pórovitý. Je vhodný na ďalšie spracovanie do technických plastových výrobkov a spotrebných plastových predmetov technológiou vstrekolisovania, lisovania a vytlačania. Nie je vhodný na výrobky pre priamy styk s potravinami. Každý zákazník je povinný tento materiál preveriť pre plánované použitie. Vzhľadom na výskyt farieb v tomto aglomeráte doporučujeme jeho zapracovanie len v určitom percentuálnom zastúpení.



TECHNICKÉ DÁTA

AGLOMERÁT PE-OST-2	Zloženie	polyetylén číry /polyetylén matovaný/ + farba/0,5%
	Index toku taveniny	0,3 - 2,5g/10min./120°C STN EN ISO 1133
	Merná hmotnosť	0,90 - 0,91g/cm ³ ISO 1183
	Veľkosť častíc	3 - 7mm interná metóda
	Sypná hmotnosť	400 - 600kg/m ³ STN EN ISO 60

Dodacie podmienky:

AGLOMERÁT PE-OST-2 je dodávaný v plastových PE vreciach á 20 kg uložených na paletách o hmotnosti 950 kg resp. podľa požiadavky zákazníka. Táto baliaca jednotka obsahuje všetky potrebné informácie o výrobku ako označenie výrobcu, názov výrobku, hmotnosť, dátum výroby. Na požiadanie zákazníka a po vzájomnej dohode môže výrobca upraviť spôsob balenia ako aj doplniť niektoré údaje v označovaní výrobku. Výrobok musí byť prepravovaný v suchých a čistých dopravných prostriedkoch, skladovaný v krytých, suchých priestoroch a doporučuje sa minimálne 48 hodín skladovať v miestnosti kde bude následne spracovávaný.



TATRAFAN, s.r.o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovakia
tel.: +421 52 715 2685
fax: +421 52 715 7685
mail: milan.semancik@tatrafan.com